

Mastleuchten für Fußgängerzonen und Stadtbeleuchtung



Mastleuchte Park Globe Reflex

Dekorative u. blendfreie
Parklaterne als
Mastaufsatzleuchte.
Energiesparend

Stilvolle Leuchte für den Aussenbereich.
Mit elegantem Acrylglaskugel-Aufsatz und Abschatter für blendfreies, angenehmes Licht.
Der Glaskugelaufsatz hat einen Durchmesser von 400mm.
Der polierte Abschatter richtet das Licht leicht nach unten, sodaß Blendung verhindert wird.
Mit eingebautem Vorschaltgerät, energiesparend.

Erhältlich wahlweise:

Für Quecksilberdampf Lampe HQL 80 Watt (so hell, wie 220W Glühlampenlicht),
für Natriumdampf Lampe NAV 70W (gelbliches Licht, so hell, wie 340W Glühlampenlicht),
mit EVG für Kompaktleuchtstoff Lampe 42W GX24q-4 (so hell, wie 220W Glühlampenlicht).
(Leuchtmittel und Masten in gewünschter Länge bitte extra bestellen.)

Zum Mastaufsatz, Mastdurchmesser 60mm.

EU Produktion
Schutzart IP44, Klasse II
LT-2000



Mastleuchte Globe Norm

Dekorative Parklaterne
mit Acryl-Kugel.

Stilvolle Lampe für den Aussenbereich.

Mit elegantem Acrylglaskugel-Aufsatz für ein angenehmes Licht.

Der Glaskugelaufsatz hat einen Durchmesser von 400mm und ist wahlweise glasklar oder mit der oberen Hälfte schwarz verspiegelt lieferbar.

Geeignet für Halogenlampen in Röhrenform E27 bis 100W oder Energiesparlampe bis 60 Watt.

Der Durchmesser des Leuchtmittels darf max. 80mm betragen.

Zum Mastaufsatz, Mastdurchmesser 60mm.

Optional ist die Leuchte LT-2000 für die besonders lichtstarken Entladungslampen oder in LED Ausführung lieferbar.

(Leuchtmittel und Mast in gewünschter Länge bitte extra bestellen.)

Schutzart IP44, Klasse II
LT-2001



Mastleuchte LED Globe

Dekorative u. energiesparende LED Parklaterne mit Acryl-Kugel.
LT-2001L



Stilvolle Lampe für den Aussenbereich.

Mit elegantem Acrylglaskugel-Aufsatz für ein angenehmes Licht.

Der Glaskugelaufsatz hat einen Durchmesser von 400mm und ist wahlweise glasklar oder mit der oberen Hälfte schwarz verspiegelt lieferbar.

Inklusive SMD LED Lampe 15W

Die Helligkeit entspricht etwa 140W Halogenlicht.

Zum Mastaufsatz, Mastdurchmesser 60mm.

Optional ist die Leuchte LT-2000 für die besonders lichtstarken Entladungslampen lieferbar.

Mast in gewünschter Länge bitte extra bestellen.

Schutzart IP44, Klasse II

Gewicht: 2,2 kg

Zubehör: Außenleuchten



Glasfaser-Mast für Pfostenleuchte 3m
LT-2003



Alu-Mast für Mastleuchte 3 - 6m
LT-2004

Pilzleuchten Strassenlaternen



**Straßenlampe
Pilzleuchte
Avenue 70W**

Dekorative
Straßenleuchte u.
Mastleuchte aus
Aluminium für Gelblicht
oder Weißlicht.
Energiesparend.

Leuchte aus Aluminiumguß schwarz (alternativ in RAL 9006 grau oder weiß).
UV-stabilisiertes Acrylglas (auf Wunsch prismatisches Polycarbonat).
Blendschutz Rundreflektor nach den einschlägigen Standards gegen die
Lichtverschmutzung des Nachthimmels.
Haube aus wertigem Aluminium, leicht abnehmbar mit Zentralschraube.
Außen beschichtet in Leuchtenfarbe und von Innen weiß reflektierend mit rundem
Hochglanz-Spiegel.
E27 Porzellan Lampenfassung.
Zur Mastaufsatz-Montage auf 60mm Masten.
Der Anschluß erfolgt über einen Steckverbinder zur besseren Service-Freundlichkeit. Der
Gegenstecker wird mitgeliefert.
Geeignet für NAV Natriumdampf Hochdrucklampe und HQI Metallampf-Entladungslampe
35W, 50W oder 70W.
Auf Anfrage auch in LED Ausführung lieferbar.
Die neuen Pilzlampen benötigen weniger Strom, als herkömmliche
Quecksilberdampf lampen.
Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in die
umliegenden Fenster.
Auf Sonderwunsch auch für andere Lampen lieferbar.
Leuchtmittel bitte extra bestellen.
Schutzart: IP65
Schutzklasse II
Abmessungen: Durchmesser 450mm, Höhe 418mm.
Probebeleuchtung und Umrüstung von alten Leuchten gerne auf Anfrage !
LT-2010



**LED Pilzleuchte Avenue Economy
15W (150W)**



Dekorative Mastleuchte mit energiesparender LED-Technik zum günstigen Preis.
LT-2011

Sparsame und hochwertige LED Straßenleuchte aus Aluminium.
Leuchte aus Aluminiumguß schwarz (alternativ in RAL 9006 grau oder weiß).
UV-stabilisiertes Acrylglas (auf Wunsch prismatisches Polycarbonat).
Blendschutz Rundreflektor nach den einschlägigen Standards gegen die
Lichtverschmutzung des Nachthimmels.
Dach aus wertigem Aluminium, leicht abnehmbar mit Zentralschraube.
Außen beschichtet in Leuchtenfarbe und von Innen weiß reflektierend mit
rundem Hochglanz-Spiegel.
Zum Mastaufsatz auf 60mm Masten.
Der Anschluß erfolgt über eine Steckverbinder zur besseren Service-
Freundlichkeit. Der Gegenstecker wird mitgeliefert.
Inklusive Power SMD LED Leuchtmittel 15W.
Das Leuchtmittel kann direkt am Mast innerhalb weniger als einer Minute
ausgetauscht werden.
Die Helligkeit ist vergleichbar mit 50W HQL Quecksilberdampf-Lampe oder
einer 50W Natriumdampf lampen.
Lichtstrom 1500 Lm
Lichtfarbe 4000K neutralweiß (ab 10 Stk. auch 3000K warmweiß)
Lichtverteilung: 360 Grad rundum
Besonders sparsam - hoher Wirkungsgrad der Lampe -
Lebensdauer: > 50000 Std.
LED Pilzleuchten geben kein UV-Licht ab und locken dadurch keine Insekten
an. Die Leuchte bleibt dadurch länger sauber und ohne Spinnweben.
Die LED Pilz lampen sind fast wartungsfrei, haben sehr lange Standzeiten,
benötigen nur ein Viertel des Stromes, wie herkömmliche
Quecksilberdampf lampen.
Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in die
umliegenden Fenster.
Inklusive LED-Versorgungseinheit.
Betriebsspannung 230V (85 ... 265V AC) 50 / 60Hz
Leistungsaufnahme: 15 Watt
Eingebaute Leistungsstabilisierung, die auch bei schwankender Netzspannung
für gleichbleibende Lichtstärke sorgt.
Schutzart: IP65
Schutzklasse II
Zulässige Umgebungstemperatur: -40°C ... +45°C
Abmessungen: Durchmesser 450mm, Höhe 418mm.
Probebeleuchtung und Umrüstung von alten Leuchten gerne auf Anfrage !
Gewicht: 4,3 kg



LED Pilzleuchte Avenue 20W
(200W)

Energiesparende LED Mastleuchte aus Aluminium zum
günstigen Preis. So hell wie 200W Halogenlicht.
LT-2013

LED Straßenbeleuchtung



**LED
Glockenleuchte**

Dekorative Mastleuchte
Straßenleuchte für Park-
und Grünanlagen,
Innenstädte und
Marktplätze etc.

Sparsame und dekorative LED Straßenleuchte u. Mastleuchte.
Leuchte aus Aluminiumguß pulverbeschichtet bzw. lackiert im RAL-Ton nach Wahl
Abdeckung PMMA geperlt oder klar mit Bajonettverschluß, Durchmesser 400mm
Mittlere Lebenserwartung der LEDs: 60.000 Stunden.
Optimales Wärmemanagement durch Flüssigkeitskühlung der LEDs ohne mechanische
Lüfter, dadurch verschleißfrei.
Besonders sparsam - hoher Wirkungsgrad der Lampe
Dimmbares Power LED Leuchtmittel 32W.
Lichtfarbe neutralweiß 3500K oder warmweiß 2700K
Dimmen der gesamten Leuchte möglich, um je nach Aufstellort nur die benötigte Helligkeit
bereitzustellen.
Einstellbare Leistungsreduzierung (Halbnachtschaltung) mit langsamem Dimm-Übergang,
über 2. Phase oder 10V Eingang.
5 LED Segmente sind kegelförmig angeordnet um eine gleichmäßige und weite Beleuchtung
ringsum zu gewährleisten.
Lichtabstrahlung rundum oder einstellbar durch wahlweises Abschalten einzelner LED-
Segmente.
So kann jede Leuchte vor Ort schnell und optimal an den jeweiligen Aufstellort angepaßt
werden.
Die LED Glockenleuchte gibt kein UV-Licht ab und lockt dadurch keine Insekten an. Die
Leuchte bleibt dadurch länger sauber und ohne Spinnweben.
Die LED Glockenleuchten sind fast wartungsfrei, haben sehr lange Standzeiten, benötigen
nur ein Viertel des Stromes, wie herkömmliche Quecksilberdampf Lampen.
Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in die
umliegenden Fenster.
Inklusive LED-Versorgungseinheit.
empfohlene Mastenhöhen 4m bis 7m
Umgebungstemperatur -30°C bis +55°C
Anschlußspannung 230 V AC, LED-Strom zwischen 35mA bis 500mA wählbar
Schutzklasse I, IP65
Mit Mastausleger
Gesamtabmessungen: Durchmesser 690mm, Höhe 635mm.
Probebeleuchtung und Umrüstung von alten Leuchten gerne auf Anfrage !
LT-2014






**LED
Straßenleuchte
Sigma**

Dekorative, helle
Mastleuchte
Straßenleuchte für Park-
und Grünanlagen,
Innenstädte und
Marktplätze etc.




Sparsame und dekorative LED Straßenleuchte u. Mastleuchte.
Leuchte aus Aluminiumguß pulverbeschichtet bzw. lackiert im RAL-Ton nach Wahl
Abdeckung PMMA geperlt oder klar mit Bajonettverschluß, Durchmesser 400mm
Mittlere Lebenserwartung der LEDs: 50.000 Stunden.
Besonders sparsam - hoher Wirkungsgrad der Lampe
Mit LED Leuchtmittel 36W
Die Lichtstärke entspricht etwa 70W NAV oder 125W HQL oder 350W Halogen.
Lichtfarbe neutralweiß 3500K oder warmweiß 2700K
Die LED Glockenleuchte gibt kein UV-Licht ab und lockt dadurch keine Insekten an. Die
Leuchte bleibt dadurch länger sauber und ohne Spinnweben.
Die LED Glockenleuchten sind fast wartungsfrei, haben sehr lange Standzeiten, benötigen
nur ein Viertel des Stromes, wie herkömmliche Quecksilberdampf Lampen.
Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in die
umliegenden Fenster.
Inklusive LED-Versorgungseinheit.
empfohlene Mastenhöhen 4m bis 7m
Umgebungstemperatur -30°C bis +55°C
Anschlußspannung 230 V AC
Schutzklasse I, IP65
Gesamtabmessungen: Durchmesser 690mm, Höhe 635mm.
Probebeleuchtung und Umrüstung von alten Leuchten gerne auf Anfrage !
LT-2016

Laterne zur Garten und Parkbeleuchtung

	<p>Aluminiumguss Gartenlaterne Klassik 2- flammig 2,3m</p> <p>Massive Aluminium Druckguß Parklaterne Kandelaber EU-Qualität mit 2 Lampen und Mast. Höhe 230cm.</p>	<p>Material: Aluminium Druckguß Kratzfest beschichtet mit hochwertigem, rauhen Strukturlack in schwarz. (Andere Farben auf Anfrage) Höhe: 230cm Schutzart: IP44 spritzwassergeschützt Geeignet für Leuchtmittel: 2x 100W, E27 (nicht im Lieferumfang) Wir empfehlen die Deko-Energiesparlampe 23W. Anschlußspannung 230V Abmessungen des Fußteiles 227mm x 227mm Aufbaumontage auf geeignetem Untergrund mittels Verschraubung. Im Lieferumfang ist ein Bodenanker, der eingelegt wird, fall Sie ein kleines Fundament gießen möchten. Nach Aushärtung schauen nur noch 3 Bolzen aus dem Fundament heraus zum Aufstecken der Parklaterne.. LT-9132</p>
	<p>Parklaterne Kandelaber Design 3-flammig, 2,5m groß</p>	<p>Massive Aluminium-Guß Laterne / Kandelaber mit 3 Lampenköpfen, Höhe 250cm, weiß. LT-9133</p>
	<p>Parklaterne Kugel Design 3-flammig, 2,5m groß</p>	<p>Massive Aluminium-Guß Laterne / Kandelaber mit 3 Globe-Lampenköpfen, Höhe 250cm, schwarz. LT-9210</p>

Mastleuchten für Fußgängerzonen und Stadtbeleuchtung

	<p>LED Mastleuchte Parklaterne Unique</p>	<p>Dekorative LED Mastaufsatzleuchte - Made in Germany. Für Anliegerstraßen, Wege, Parkanlagen oder als Ersatz für Pilzleuchten. LT-9300</p>
		<p>Sehr wertige und stabile Leuchte. Zeitloses Design, daß sich in die Altstadt einfügt, als auch in moderne Fußgängerzonen, Parkanlagen oder Fußwege. Verwendung: Radwegbeleuchtung, Fußweg, Park, Radweg etc. Aufsatzleuchte ohne UV Abstrahlung - es werden keine Insekten angelockt. Ohne Lichtabgabe nach oben - zum Schutz des Nachthimmels. Handgeschweißt, mit 2-Komponenten Grundierung korrosionsgeschützt und mit kratzfestem, Mehrkomponenten LKW Lack versehen. Die Scheiben sind aus schlagfestem Acrylglas. Die Lichtverteilung ist radial 360° in alle Richtungen. Lichtumfeld Ø ca. 25 - 30m. Durch den Aluminium Lamellenreflektor wird das Licht entblendet und leicht nach unten gerichtet. Mit Power LED 15W oder 20W und höchster Energieeffizienz. Lichtstärke 800 / 1200 Lumen - entspricht etwa 50W / 80W HQL HPL Lampen Lichtfarbe 3500K warmweiß Weiter Umgebungstemperatur Bereich - 25°C ... + 55° C Wartungsfrei - Lebensdauer des LED-Leuchtmittels ca. 10 Jahre. Betriebsspannung 200V - 240V 50 / 60Hz Schutzart IP44, Klasse II Abmessungen: Tiefe 300mm, Breite 450mm, Höhe 400mm Stahlmast bitte extra bestellen. Wir empfehlen eine Höhe von 3m - 5m mit einem Zopfmaß von Ø 60mm. 12 Jahre Verfügbarkeitsgarantie für Ersatzteile. Mindestbestellmenge 4 Stk. Lieferzeit ca. 6 Wochen Gewicht: 5 kg</p>

	<p>Mastleuchte Cabinet 5m</p> <p>Futuristische Straßenleuchte zur Beleuchtung von Parkplätzen, Gehwegen, Grünanlagen uvm.</p>	<p>Formschöne Mastleuchte. Höhe: 4,50m. Für Leuchtmittel HQI - G12 70W oder 150W Inkl. verlustarmen Vorschalt- und Zündgerät; 220 - 240V Leuchtmittel bitte separat bestellen. Empfohlener Abstand von Leuchte zu Leuchte 13m Mast: 5,20m (70cm werden in den Boden eingelassen) Material: Aluminium - Druckguß und rostfreier Edelstahl Diffusor aus 5mm Hartglas, hitze- und stoßbeständig Diffusorplatte aus prismatisch streuendem, weißen Aluminium höchst widerstandsfähige Pulverbeschichtung Lieferbare Farben: weiß, silbergrau oder anthrazit. Verfügbare Ausführungen: mit einem Lampenkopf, zur indirekten Beleuchtung mit zwei Lampenköpfen, zur indirekten Beleuchtung mit zwei Lampenköpfen, zur indirekten und direkten Beleuchtung. Schutzklasse: IP54, strahlwasserbeständig LT-9370</p>
	<p>LED Mastleuchte Rouen 4m</p> <p>Klassische Mastleuchte zur Beleuchtung von Wohngebieten, Parks, Fußwege.</p>	<p>Klassische Mastleuchte. Inklusive LED Leuchtmittel E27 / 20W Lichtfarbe 4000K neutralweiß Helligkeit 2020 Lumen -entspricht 200W Halogenlicht. Mast: 4,00m Metall + Kunststoffschaum Material: Aluminium - Druckguß Diffusor aus transparentem Polycarbonat Höchst widerstandsfähige Pulverbeschichtung Lieferbare Farben: weiß, silbergrau oder anthrazit. Verfügbare Ausführungen: mit einem, zwei Lampenköpfen, mit drei Lampenköpfen Schutzklasse: IP43 inkl. Befestigungsmaterial zur Verankerung im Boden LT-94-41</p>
	<p>LED Mastleuchte Rouen 2-flammig 5m</p> <p>Klassische Mastleuchte zur Beleuchtung von Wohngebieten, Parks, Fußwege.</p>	<p>Klassische Mastleuchte. Inklusive 2 x LED Leuchtmittel E27 / 20W Lichtfarbe 4000K neutralweiß Helligkeit 4040 Lumen - entspricht 400W Halogenlicht. Mast: 5,00m Metall + Kunststoffschaum Material: Aluminium - Druckguß Diffusor aus transparentem Polycarbonat Höchst widerstandsfähige Pulverbeschichtung Lieferbare Farben: weiß, silbergrau oder anthrazit. Verfügbare Ausführungen: mit einem, zwei Lampenköpfen, mit drei Lampenköpfen Schutzklasse: IP43 inkl. Befestigungsmaterial zur Verankerung im Boden LT-94-52</p>