

### Globe Mastleuchten für Garten und Park



#### Mastleuchte Globe Norm 40cm

Dekorative Parklaterne  
mit Acryl-Kugel 400mm.

Stilvolle Lampe für den Aussenbereich.

Mit elegantem Acrylglaskugel-Aufsatz für ein angenehmes Licht.

Der Glaskugelaufsatz hat einen Durchmesser von 400mm und ist wahlweise glasklar oder mit der oberen Hälfte schwarz verspiegelt lieferbar.

Geeignet für Halogenlampen in Röhrenform E27 bis 100W oder Energiesparlampe bis 60 Watt.

Der Durchmesser des Leuchtmittels darf max. 80mm betragen.

Zum Mastaufsatz, Mastdurchmesser 60mm.

Optional ist die Leuchte LT-2000 für die besonders lichtstarken Entladungslampen oder in LED Ausführung lieferbar.

Schutzart IP44, Klasse II

(Leuchtmittel und Mast in gewünschter Länge bitte extra bestellen.)  
LT-2001



#### Mastleuchte LED Globe 40cm

Dekorative u. energiesparende LED Parklaterne mit Acryl-Kugel 400mm  
LT-2001L

### Gerade Stahlmasten für Straßenbeleuchtung



Leichter Alu-Mast für Mastleuchte 3m  
LT-2004

Pilzleuchten Strassenlaternen



**LED Mastleuchte Rund Sylt 32W für Stadt und Platz**

LT-2110-3



Runde, dekorative, energiesparende LED Mastleuchte für Parkplätze, Fußgängerzone, Marktplatz, Park. So hell wie 300W Halogenlicht.

Sparsame und dekorative LED Straßenleuchte u. Mastleuchte.  
 Leuchte aus Aluminiumguß  
 UV-stabilisiertes Acrylglas, transparent (auf Wunsch Polycarbonat).  
 Blendschutz nach den einschlägigen Standards gegen die Lichtverschmutzung des Nachthimmels.  
 Inklusive Power SMD LED Leuchtmittel 30W.  
 LED Pilzleuchten geben kein UV-Licht ab und locken dadurch kaum Insekten an. Die Leuchte bleibt dadurch länger sauber und ohne Spinweben.  
 Die LED Pilzlampen sind fast wartungsfrei, haben sehr lange Standzeiten, benötigen nur ein Viertel des Stromes, wie herkömmliche Quecksilberdampflampen.  
 Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in die umliegenden Fenster.  
 Gegen Aufpreis dimmbar: 1-10V (10% bis 100% Lichtleistung über extra Steuerleitung) oder zeitgesteuerte automatische Dimmung.

Zum Mastaufsatz auf 60 - 76mm Masten.  
 Empf. Masthöhe 3-5 m  
 Bitte bestellen Sie einen passenden Mast extra.

Lichtstrom	4000 Lm
Lichtfarbe	4000K neutralweiß (ab 10 Stk. auch 3000K warmweiß)
Lichtverteilung:	360 Grad rundum
Besonders sparsam - hoher Wirkungsgrad der Lampe -	
Die Helligkeit ist vergleichbar mit 125W HQL Quecksilberdampf-Lampe oder einer 70W Natriumdampf-Lampe.	
Lebensdauer:	> 100000 Std.
Inklusive LED-Versorgungseinheit.	
Betriebsspannung	230V ( 85 ... 265V AC ) 50 / 60Hz
Leistungsaufnahme:	32 Watt
Eingebaute Leistungsstabilisierung, die auch bei schwankender Netzspannung für gleichbleibende Lichtstärke sorgt.	
Schutzart:	IP65
Schutzklasse	II
Zulässige Umgebungstemperatur:	-40°C ... +50°C
Farbe:	RAL 7021 anthrazit ( alternativ in RAL 7005 grau).
Abmessungen:	Durchmesser 481mm, Höhe 418mm
Windlast:	0,023 m <sup>2</sup>
Gewicht:	7,63 kg



**LED Mastleuchte Rund Sylt 80W für Stadt und Platz**

Runde, dekorative, energiesparende LED Mastleuchte mit 10000 Lumen. Für Parkplätze, Fußgängerzone, Marktplatz, Park. So hell wie 1000W Halogenlicht.  
 LT-2110-8

## Straßenlaternen für Fußgängerzonen und Stadtbeleuchtung


**LED Mastleuchte Parklaterne  
Unique**

LT-9300



Dekorative LED Mastaufsatzleuchte - Made in Germany. Für Anliegerstraßen, Wege, Parkanlagen oder als Ersatz für Pilzleuchten.

Sehr wertige und stabile Leuchte. Zeitloses Design, daß sich in die Altstadt einfügt, als auch in moderne Fußgängerzonen, Parkanlagen oder Fußwege.

Verwendung: Radwegbeleuchtung, Fußweg, Park, Radweg etc.

Aufsatzleuchte ohne UV Abstrahlung - es werden kaum Insekten angelockt.

Keine Lichtabstrahlung nach oben - zum Schutz des Nachthimmels.

Energiesparend

Massive Laterne aus Stahl - in Deutschland handgeschweißt  
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 702

Die Lichtverteilung ist radial 360° in alle Richtungen.

Lichtumfeld Ø ca. 15 - 25m.

Das Licht ist entblendet und leicht nach unten gerichtet.

Wahlweise bestellbar mit Power LED 15W oder 20W:

**Modell 15W** - geschlossen mit 4 Acrylscheiben - Austauschbares LED Leuchtmittel E27 mit 6 zuschaltbaren Segmenten

**Modell 20W** - offene Bauform - mit besonders heller LED Platte von oben.

Lichtstärke: 950 / 2000 Lumen - entspricht etwa 50W / 125W HQL HPL Lampen

Lichtfarbe: 3500K warmweiß

Umgebungstemperatur: - 25°C ... + 55° C

Wartungsfrei - Lebensdauer des LED-Leuchtmittels ca. 10 Jahre.

Betriebsspannung 200V - 240V 50 / 60Hz

Energieeffizienz: C (A - G)

Schutzart: IP44, Klasse II

Zopfmaß: Ø 60mm

Abmessungen: Tiefe 300mm, Breite 450mm, Höhe 400mm

Stahlmast bitte extra bestellen. Wir empfehlen eine Höhe von 3m - 5m.

12 Jahre Verfügbarkeitsgarantie für Ersatzteile.

<h3>**Dieser Artikel wird für Sie angefertigt**</h3>

Gewicht: 5 kg


**LED Mastleuchte Parklaterne Old Style mit Mast 3m**

LT-9302



Dekorative und helle 30W LED Mastleuchte zur Strassenbeleuchtung für Anliegerstraßen, Fußgängerzone, Parkanlagen oder als Ersatz für Pilzleuchten.

Wertige und stabile Leuchte aus Aluminium.

Klassisches Design, daß sich in die Altstadt einfügt, als auch in moderne Anwohnerstraßen, Fußwege, Radwegbeleuchtung, Park, Radweg etc.

Aufsatzleuchte ohne UV Abstrahlung - es werden kaum Insekten angelockt.

Ohne Licht gabe nach oben - zum Schutz des Nachthimmels.

Die Lichtverteilung ist radial 360° in alle Richtungen.

Abstrahlweite: 120°

Lichtumfeld Ø: ca. 25 - 30m

Durch die Linsenoptik wird das Licht besser gerichtet, entblendet und gleichmäßiger abgestrahlt.

LED Leistung: 30W und höchste Energieeffizienz.

Lichtstärke: 3000 Lumen - entspricht etwa 70W Natriumdampf oder 80W HQL HPL Lampen

Lichtfarbe: 4000K naturweiß

Umgebungstemperatur Bereich: - 20°C ... + 40°C

Wartungsfrei - Lebensdauer des LED-Leuchtmittels ca. 12 Jahre.

Betriebsspannung: 200V - 240V 50 / 60Hz

Leistungsfaktor: > 0,95

Schutzart: IP65, Klasse II

Schlagfestigkeit: IK08

Windfläche: 0,37m<sup>2</sup>

Abmessungen: Tiefe 420mm, Breite 420mm, Höhe 800mm

Inklusive dekorativem Stahlmast: Höhe 3 Meter

Mit Mastanschlußkasten und Sicherung.

Mindestbestellmenge 2 Stk. Lieferzeit ca. 3 Wochen

Gewicht: 7,5 kg



**LED Straßenlaterne Mastleuchte  
Old Style 40W**

LT-9304



Dekorative und helle 40W LED Mastaufsatzleuchte zur Strassenbeleuchtung für Anliegerstraßen, Fußgängerzone, Parkanlagen oder als Ersatz für Pilzleuchten.

Wertige und stabile Leuchte aus Aluminium.  
Klassisches Design, daß sich in die Altstadt einfügt, als auch in moderne Anwohnerstraßen, Fußwege, Radwegbeleuchtung, Park, Radweg etc.  
Aufsatzleuchte ohne UV Abstrahlung - es werden kaum Insekten angelockt.  
Ohne Lichtabgabe nach oben - zum Schutz des Nachthimmels.

Die Lichtverteilung ist radial 360° in alle Richtungen.

- Abstrahlweite 120°
- Lichtumfeld Ø ca. 25 - 30m
- Durch die Linsenoptik wird das Licht besser gerichtet, entblendet und gleichmäßiger abgestrahlt.
- LED Leistung 40W und höchster Energieeffizienz.
- Lichtstärke: 4800 Lumen - entspricht etwa 70W Natriumdampf oder 100W HQL HPL Lampen
- Lichtfarbe: 4000K naturweiß oder 3000K warmweiß
- Umgebungstemperatur: - 20°C ... + 40°C
- Wartungsfrei - Lebensdauer des LED-Leuchtmittels ca. 12 Jahre.
- Betriebsspannung: 200V - 240V 50 / 60Hz
- Leistungsfaktor: > 0,95
- Schutzart IP65, Klasse II
- Schlagfestigkeit: IK08
- Windfläche: 0,37m<sup>2</sup>
- Abmessungen: Tiefe 440mm, Breite 440mm, Höhe 766mm

Stahlmast bitte extra bestellen. Wir empfehlen eine Höhe von 4m - 6m mit einem Zopfmaß von Ø 60mm.  
Gewicht: 7,5 kg

**Klassische Laternen für Garten, Park und Altstadt**



**Mastleuchte  
Kandelaber  
Moritz LED 2-  
flammig 250cm**

Vielfältig einsetzbare, klassische Mastlaterne 2,5m hoch, mit zwei Leuchten.  
Zur Beleuchtung von Gärten, Parks, Altstadt uvm. Sehr robuste EU-Qualität.

Masthöhe 2.50m  
Für Energiesparlampe E27 oder LED.  
Leuchtmittel bitte separat bestellen.  
Mast: 250 cm  
Material: Aluminium - Druckguß  
Lampenkopf aus Aluminium  
Diffusor aus Glas  
Lieferbare Farben: weiß, schwarz, schwarz/Kupfer.  
Schutzart: IP43  
LT-9331

**Straßenlaternen für Fußgängerzonen und Stadtbeleuchtung**



**LED Straßenlaterne Moritz-P mit Mast 4 Meter**

LT-9338-4



Dekorative Laterne Mastleuchte mit LED-Lampe und 4 Meter Mast für Park, Wege oder Anlagen. Deutsche Herstellung.  
<h5>Mindestbestellmenge: 2 Stück</h5>

Glockenleuchte - elegant im Design und betriebssicher - geringer Stromverbrauch.  
Verwendung: Fahrradweg-Beleuchtung, Fußwege, Parkplatz, Auffahrt, Fußgängerzone, Radwege etc.  
Umweltfreundlich.  
Die Helligkeit entspricht einer 150W Halogenlampe

**Allgemeine technische Daten:**

Beleuchtete Fläche: Rundum-Optik ca. 6 x 6m  
oder mit Straßenlicht-Optik ( dem Wegeverlauf folgend) 18 x 4m  
Empfohlener Mastabstand: Ca. 6 - 19 Meter  
Umgebungstemperatur: -20°C ~ +50°C (Erweiterung -35°C ~ +65°C auf Anfrage möglich)  
Material: Halterungen Stahl feuerverzinkt (gegen Aufpreis mit UV-beständiger Lackierung). Schrauben: VA Edelstahl.  
Energie-Effizienzklasse: B  
Prüfzeichen: CE, RoHS, WEEE  
20 Jahre Verfügbarkeitsgarantie für Ersatzteile.

**Leuchtenkopf Spezifikation:**

Robuster LED Leuchtenkopf aus Alu-Druckguss  
LED Lampe: SMD Chipset Osram  
LED Leistung: 18W  
Lichtfarbe: 4000K neutralweiß (auch in 3000K warmweiß bestellbar)  
Keine UV-Strahlung für reduzierte Insekten Anlockung  
LED Effizienz: > 160 lm/w  
Leuchten Effizienz: > 142 lm/w  
Lichtstrom Lumen: 2500 Lm  
Zentrale Beleuchtungsstärke: > 22 Lux (4m Höhe)  
Durchschnittliche Lichtstärke: > 12 Lux (4m)  
LED Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden  
Schutzart: IP66 (wasser- und sturmgeschützt)  
Schlagfestigkeit: IK10  
Gewährleistung: 5 Jahre

**Stahlmast**

Stahlmast, feuerverzinkt  
(gegen Aufpreis zusätzlich kratzfest pulverbeschichtet).  
Sichtbare Höhe: 6 m  
Zopf Ø: 60mm verzinkt  
Erdstück: 60 cm zum Einbetonieren (auf Anfrage auch 3m - 8m Höhe)  
Zum leichteren Aufstellen bieten wir auch Einbauhülsen an, in die der Mast eingesteckt werden kann.  
Verschleißbare Masttür, für den leichten Zugang zum Anschlußbereich.

**Betriebsbedingungen:**

Umgebungstemperatur: -25°C ~ +45°C  
Gewicht: 62 kg



LED Straßenlaterne Moritz-P mit  
Mast 5 Meter

Dekorative Laterne Mastleuchte mit LED-Lampe und 5 Meter Mast für Park,  
Wege oder Anlagen. Deutsche Herstellung.  
<h5>Mindestbestellmenge: 2 Stück</h5>  
LT-9338-5