

Globe Mastleuchten für Garten und Park



Mastleuchte Park Globe Reflex

Dekorative u. blendfreie
Parklaterne als
Mastaufsatzleuchte.
Energiesparend

Stilvolle Leuchte für den Aussenbereich.
Mit elegantem Acrylglaskugel-Aufsatz und Abschatter für blendfreies, angenehmes Licht.
Der Glaskugelaufsatz hat einen Durchmesser von 400mm.
Der polierte Abschatter richtet das Licht leicht nach unten, sodaß Blendung verhindert wird.
Mit eingebautem Vorschaltgerät, energiesparend.
Erhältlich wahlweise:
Für Quecksilberdampf Lampe HQL 80 Watt (so hell, wie 220W Glühlampenlicht),
für Natriumdampf Lampe NAV 70W (gelbliches Licht, so hell, wie 340W Glühlampenlicht),
mit EVG für Kompaktleuchtstofflampe 42W GX24q-4 (so hell, wie 220W Glühlampenlicht).
(Leuchtmittel und Masten in gewünschter Länge bitte extra bestellen.)
Zum Mastaufsatz, Mastdurchmesser 60mm.
EU Produktion
Schutzart IP44, Klasse II
LT-2000



Mastleuchte Globe Norm

Dekorative Parklaterne
mit Acryl-Kugel.

Stilvolle Lampe für den Aussenbereich.
Mit elegantem Acrylglaskugel-Aufsatz für ein angenehmes Licht.
Der Glaskugelaufsatz hat einen Durchmesser von 400mm und ist wahlweise glasklar oder mit der oberen Hälfte schwarz verspiegelt lieferbar.
Geeignet für Halogenlampen in Röhrenform E27 bis 100W oder Energiesparlampe bis 60 Watt.
Der Durchmesser des Leuchtmittels darf max. 80mm betragen.
Zum Mastaufsatz, Mastdurchmesser 60mm.
Optional ist die Leuchte LT-2000 für die besonders lichtstarken Entladungslampen oder in LED Ausführung lieferbar.
(Leuchtmittel und Mast in gewünschter Länge bitte extra bestellen.)
Schutzart IP44, Klasse II
LT-2001



Mastleuchte LED Globe



Dekorative u. energiesparende LED Parklaterne mit Acryl-Kugel.
LT-2001L

Stilvolle Lampe für den Aussenbereich.
Mit elegantem Acrylglaskugel-Aufsatz für ein angenehmes Licht.
Der Glaskugelaufsatz hat einen Durchmesser von 400mm und ist wahlweise glasklar oder mit der oberen Hälfte schwarz verspiegelt lieferbar.
Inklusive SMD LED Lampe 15W
Die Helligkeit entspricht etwa 140W Halogenlicht.
Zum Mastaufsatz, Mastdurchmesser 60mm.
Optional ist die Leuchte LT-2000 für die besonders lichtstarken Entladungslampen lieferbar.
Mast in gewünschter Länge bitte extra bestellen.
Schutzart IP44, Klasse II
Gewicht: 2,2 kg

Gerade Stahlmasten für Straßenbeleuchtung



Glasfaser-Mast für Pfostenleuchte 3m
LT-2003



Leichter Alu-Mast für Mastleuchte 3m
LT-2004

Pilzleuchten Strassenlaternen



**Straßenlampe
Pilzleuchte
Avenue 70W**

Dekorative
Straßenleuchte u.
Mastleuchte aus
Aluminium für Gelblicht
Natriumdampf Lampe
oder Weißlicht HQL.
Energiesparend.

Leuchte aus Aluminiumguß schwarz (alternativ in RAL 9006 grau).
UV-stabilisiertes Acrylglas, transparent (auf Wunsch Polycarbonat).
Blendschutz Rundreflektor nach den einschlägigen Standards gegen die
Lichtverschmutzung des Nachthimmels.
Haube aus wertigem Aluminium, leicht abnehmbar mit Zentralschraube.
Außen beschichtet in Leuchtenfarbe und von Innen weiß reflektierend mit rundem
Hochglanz-Spiegel.
Zur Mastaufsatz-Montage auf 60mm Masten.
E27 Porzellan Lampenfassung.
Der Anschluß erfolgt über einen Steckverbinder zur besseren Service-Freundlichkeit. Der
Gegenstecker wird mitgeliefert.
Geeignet für NAV Natriumdampf Hochdrucklampe und HQL Metall dampf-
Entladungslampe 70W.
Auf Anfrage auch in LED Ausführung lieferbar.
Die neuen Pilzlampen benötigen weniger Strom, als herkömmliche
Quecksilberdampf Lampen.
Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in die
umliegenden Fenster.
Auf Sonderwunsch auch für andere Lampen lieferbar.
Leuchtmittel bitte extra bestellen.
Schutzart: IP65
Schutzklasse II
Abmessungen: Durchmesser 450mm, Höhe 418mm.
Probebeleuchtung und Umrüstung von alten Leuchten gerne auf Anfrage !
LT-2010



**LED Pilzleuchte Avenue
Economy 15W (150W)**



Dekorative Mastleuchte mit energiesparender LED-Technik zum günstigen
Preis.
LT-2011

Sparsame und hochwertige LED Straßenleuchte aus Aluminium.
Leuchte aus Aluminiumguß schwarz (alternativ in RAL 9006 grau).
UV-stabilisiertes Acrylglas, transparent (auf Wunsch Polycarbonat).
Blendschutz Rundreflektor nach den einschlägigen Standards gegen die
Lichtverschmutzung des Nachthimmels.
Dach aus wertigem Aluminium, leicht abnehmbar mit Zentralschraube.
Außen beschichtet in Leuchtenfarbe und von Innen weiß reflektierend mit
rundem Hochglanz-Spiegel.
Zum Mastaufsatz auf 60mm Masten.
Der Anschluß erfolgt über einen Steckverbinder zur besseren Service-
Freundlichkeit. Der Gegenstecker wird mitgeliefert.
Inklusive Power SMD LED Leuchtmittel 15W.
Das Leuchtmittel kann direkt am Mast innerhalb weniger als einer Minute
ausgetauscht werden.
Die Helligkeit ist vergleichbar mit 50W HQL Quecksilberdampf-Lampe oder
einer 50W Natriumdampf Lampe.
Lichtstrom 1500 Lm
Lichtfarbe 4000K neutralweiß (ab 10 Stk. auch 3000K warmweiß)
Lichtverteilung: 360 Grad rundum
Besonders sparsam - hoher Wirkungsgrad der Lampe.
Lebensdauer: > 50000 Std.
LED Pilzleuchten geben kein UV-Licht ab und locken dadurch keine Insekten
an. Die Leuchte bleibt dadurch länger sauber und ohne Spinweben.
Die LED Pilzlampen sind fast wartungsfrei, haben sehr lange Standzeiten,
benötigen nur ein Viertel des Stromes, wie herkömmliche
Quecksilberdampf Lampen.
Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in
die umliegenden Fenster.
Inklusive LED-Versorgungseinheit.
Betriebsspannung 230V (85 ... 265V AC) 50 / 60Hz
Leistungsaufnahme: 15 Watt
Eingebaute Leistungsstabilisierung, die auch bei schwankender
Netzspannung für gleichbleibende Lichtstärke sorgt.
Schutzart: IP65
Schutzklasse II
Zulässige Umgebungstemperatur: -40°C ... +45°C
Abmessungen: Durchmesser 450mm, Höhe 418mm.
Probebeleuchtung und Umrüstung von alten Leuchten gerne auf Anfrage !
Gewicht: 4,3 kg



LED Pilzleuchte Avenue 20W
(200W)

Energiesparende LED Mastleuchte aus Aluminium zum günstigen Preis. So hell wie 200W Halogenlicht.
LT-2013





LED Straßenbeleuchtung



LED Glockenleuchte mit Ausleger

Dekorative Mastleuchte
Straßenleuchte für Park-
und Grünanlagen,
Innenstädte und
Marktplätze etc.

Sparsame und dekorative LED Straßenleuchte u. Mastleuchte.
Leuchte aus Aluminiumguß pulverbeschichtet bzw. lackiert im RAL-Ton nach Wahl
Abdeckung PMMA geperlt oder klar mit Bajonettverschluß, Durchmesser 400mm
Mittlere Lebenserwartung der LEDs: 60.000 Stunden.
Optimales Wärmemanagement durch Flüssigkeitskühlung der LEDs ohne mechanische Lüfter, dadurch verschleißfrei.
Besonders sparsam - hoher Wirkungsgrad der Lampe
Dimmbares Power LED Leuchtmittel 32W.
Lichtfarbe neutralweiß 3500K oder warmweiß 2700K
Dimmen der gesamten Leuchte möglich, um je nach Aufstellort nur die benötigte Helligkeit bereitzustellen.
Einstellbare Leistungsreduzierung (Halbnachtschaltung) mit langsamem Dimm-Übergang, über 2. Phase oder 10V Eingang.
5 LED Segmente sind kegelförmig angeordnet um eine gleichmäßige und weite Beleuchtung ringsum zu gewährleisten.
Lichtabstrahlung rundum oder einstellbar durch wahlweises Abschalten einzelner LED-Segmente.
So kann jede Leuchte vor Ort schnell und optimal an den jeweiligen Aufstellort angepaßt werden.
Die LED Glockenleuchte gibt kein UV-Licht ab und lockt dadurch keine Insekten an. Die Leuchte bleibt dadurch länger sauber und ohne Spinnweben.
Die LED Glockenleuchten sind fast wartungsfrei, haben sehr lange Standzeiten, benötigen nur ein Viertel des Stromes, wie herkömmliche Quecksilberdampf Lampen.
Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in die umliegenden Fenster.
Inklusive LED-Versorgungseinheit.
empfohlene Mastenhöhen 4m bis 7m
Umgebungstemperatur -30°C bis +55°C
Anschlußspannung 230 V AC, LED-Strom zwischen 35mA bis 500mA wählbar
Schutzklasse I, IP65
Mit Mastausleger
Gesamtabmessungen: Durchmesser 690mm, Höhe 635mm.
Probebeleuchtung und Umrüstung von alten Leuchten gerne auf Anfrage !
LT-2014

 	<p>LED Glockenleuchte 2-armig</p> <p>Dekorative Mastleuchte Straßenleuchte für Park- und Grünanlagen, Innenstädte und Marktplätze etc.</p>	<p>Sparsame und dekorative LED Straßenleuchte u. Mastleuchte. Leuchte aus Aluminiumguß pulverbeschichtet bzw. lackiert im RAL-Ton nach Wahl Abdeckung PMMA geperlt oder klar mit Bajonettverschluß, Durchmesser 400mm Mittlere Lebenserwartung der LEDs: 60.000 Stunden. Optimales Wärmemanagement durch Flüssigkeitskühlung der LEDs ohne mechanische Lüfter, dadurch verschleißfrei. Besonders sparsam - hoher Wirkungsgrad der Lampe Dimmbares Power LED Leuchtmittel 32W. Lichtfarbe neutralweiß 3500K oder warmweiß 2700K Dimmen der gesamten Leuchte möglich, um je nach Aufstellort nur die benötigte Helligkeit bereitzustellen. Einstellbare Leistungsreduzierung (Halbnachtschaltung) mit langsamem Dimm-Übergang, über 2. Phase oder 10V Eingang. 5 LED Segmente sind kegelförmig angeordnet um eine gleichmäßige und weite Beleuchtung ringsum zu gewährleisten. Lichtabstrahlung rundum oder einstellbar durch wahlweises Abschalten einzelner LED-Segmente. So kann jede Leuchte vor Ort schnell und optimal an den jeweiligen Aufstellort angepaßt werden. Die LED Glockenleuchte gibt kein UV-Licht ab und lockt dadurch keine Insekten an. Die Leuchte bleibt dadurch länger sauber und ohne Spinnweben. Die LED Glockenleuchten sind fast wartungsfrei, haben sehr lange Standzeiten, benötigen nur ein Viertel des Stromes, wie herkömmliche Quecksilberdampflampen. Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in die umliegenden Fenster. Inklusive LED-Versorgungseinheit. empfohlene Mastenhöhen 4m bis 7m Umgebungstemperatur -30°C bis +55°C Anschlußspannung 230 V AC, LED-Strom zwischen 35mA bis 500mA wählbar Schutzklasse I, IP65 Mit Mastausleger Gesamtabmessungen: Durchmesser 690mm, Höhe 635mm. Probebeleuchtung und Umrüstung von alten Leuchten gerne auf Anfrage ! LT-2014D</p>
 	<p>LED Straßenleuchte Glocke</p> <p>Dekorative, helle Mastleuchte Straßenleuchte für Park- und Grünanlagen, Innenstädte und Marktplätze etc.</p>	<p>Sparsame und dekorative LED Straßenleuchte u. Mastleuchte. Leuchte aus Aluminiumguß pulverbeschichtet bzw. lackiert im RAL-Ton nach Wahl Abdeckung PMMA geperlt oder klar mit Bajonettverschluß, Durchmesser 400mm Mittlere Lebenserwartung der LEDs: 50.000 Stunden. Besonders sparsam - hoher Wirkungsgrad der Lampe Mit LED Leuchtmittel 33W Die Lichtstärke entspricht etwa 70W NAV oder 125W HQL oder 350W Halogen. Lichtfarbe neutralweiß 3500K oder warmweiß 2700K Die LED Glockenleuchte gibt kein UV-Licht ab und lockt dadurch wenig Insekten an. Die Leuchte bleibt dadurch länger sauber und ohne Spinnweben. Die LED Glockenleuchten sind fast wartungsfrei, haben sehr lange Standzeiten, benötigen nur ein Viertel des Stromes, wie herkömmliche Quecksilberdampflampen. Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in die umliegenden Fenster. Inklusive LED-Versorgungseinheit. Empfohlene Mastenhöhe: 4m bis 7m Umgebungstemperatur -30°C bis +55°C Anschlußspannung 230 V AC Schutzklasse I, IP65 Gesamtabmessungen: Durchmesser 560mm, Höhe 619mm. Probebeleuchtung und Umrüstung von alten Leuchten gerne auf Anfrage ! LT-2020</p>

Pilzleuchten Strassenlaternen



LED Rundleuchte Ring 60W für Stadt und Platz



LT-2101

Dekorative, energiesparende LED Mastleuchte aus Aluminium zum günstigen Preis. So hell wie 500W Halogenlicht.
LT-2101

Sparsame und dekorative LED Straßenleuchte u. Mastleuchte. Leuchte aus Aluminiumguß schwarz (alternativ in RAL 9006 grau). UV-stabilisiertes Acrylglas, transparent (auf Wunsch Polycarbonat). Blendschutz Rundreflektor nach den einschlägigen Standards gegen die Lichtverschmutzung des Nachthimmels. Dach aus hochwertigem Aluminium, leicht abnehmbar mit Zentralschraube. Außen beschichtet in Leuchtenfarbe und von Innen weiß reflektierend mit rundem Hochglanz-Spiegel. Zum Mastaufsatz auf 60mm Masten. Der Anschluß erfolgt über einen Steckverbinder zur besseren Service-Freundlichkeit. Der Gegenstecker wird mitgeliefert. Inklusive Power SMD LED Leuchtmittel 20W. Das Leuchtmittel kann direkt am Mast innerhalb weniger als einer Minute ausgetauscht werden.
Lichtstrom 2005 Lm
Lichtfarbe 4000K neutralweiß (ab 10 Stk. auch 3000K warmweiß)
Lichtverteilung: 360 Grad rundum
Besonders sparsam - hoher Wirkungsgrad der Lampe -
Die Helligkeit ist vergleichbar mit 80W HQL Quecksilberdampf-Lampe oder einer 70W Natriumdampflampe.
Lebensdauer: > 50000 Std.
LED Pilzleuchten geben kein UV-Licht ab und locken dadurch keine Insekten an. Die Leuchte bleibt dadurch länger sauber und ohne Spinnweben. Die LED Pilzlampen sind fast wartungsfrei, haben sehr lange Standzeiten, benötigen nur ein Viertel des Stromes, wie herkömmliche Quecksilberdampflampen.
Das Licht ist angenehm warm, leuchtet gleichmäßig aus und blendet nicht in die umliegenden Fenster.
Inklusive LED-Versorgungseinheit.
Betriebsspannung 230V (85 ... 265V AC) 50 / 60Hz
Leistungsaufnahme: 60 Watt
Eingebaute Leistungsstabilisierung, die auch bei schwankender Netzspannung für gleichbleibende Lichtstärke sorgt.
Schutzart: IP65
Schutzklasse II
Zulässige Umgebungstemperatur: -40°C ... +40°C
Abmessungen: Durchmesser 600mm, Höhe 418mm.
Gewicht: 8 kg

Klassische Laternen für Garten, Park und Altstadt



**Parklaterne
Kandelaber
Design 3-
flammig, 2,5m
groß**

Massive Aluminium-Guß
Laterne / Kandelaber
mit 3 Lampenköpfen,
Höhe 250cm, weiß.

Material: Aluminium Druckguß, weiß.
(Andere Farben auf Anfrage)
Höhe: 250cm
Schutzart: IP44
Geeignet für Leuchtmittel: 3x 100W, E27 (nicht im Lieferumfang),
Wir empfehlen die Deko-Energiesparlampe 12W.
Anschlußspannung 230V
Aufbaumontage auf geeignetem Untergrund mittels Verschraubung
(Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten)
LT-9133

Straßenlaternen für Fußgängerzonen und Stadtbeleuchtung



LED Mastleuchte Parklaterne Unique



GEO-Technik - Germany

Dekorative LED Mastaufsatzleuchte - Made in Germany. Für Anliegerstraßen, Wege, Parkanlagen oder als Ersatz für Pilzleuchten. LT-9300

Sehr wertige und stabile Leuchte.
 Zeitloses Design, daß sich in die Altstadt einfügt, als auch in moderne Fußgängerzonen, Parkanlagen oder Fußwege.
 Verwendung: Radwegbeleuchtung, Fußweg, Park, Radweg etc.
 Aufsatzleuchte ohne UV Abstrahlung - es werden keine Insekten angelockt.
 Ohne Lichtabgabe nach oben - zum Schutz des Nachthimmels.
 Handgeschweißt, mit 2-Komponenten Grundierung korrosionsgeschützt und mit kratzfestem, Mehrkomponenten LKW Lack versehen.
 Die Scheiben sind aus schlagfestem Acrylglas.
 Die Lichtverteilung ist radial 360° in alle Richtungen.
 Lichtumfeld Ø ca. 25 - 30m.
 Durch den Aluminium Lamellenreflektor wird das Licht entblendet und leicht nach unten gerichtet.
 Mit Power LED 15W oder 20W und höchster Energieeffizienz.
 Lichtstärke 800 / 1200 Lumen - entspricht etwa 50W / 80W HQL HPL Lampen
 Lichtfarbe 3500K warmweiß
 Weiter Umgebungstemperatur Bereich - 25°C ... + 55° C
 Wartungsfrei - Lebensdauer des LED-Leuchtmittels ca. 10 Jahre.
 Betriebsspannung 200V - 240V 50 / 60Hz
 Schutzart IP44, Klasse II
 Abmessungen: Tiefe 300mm, Breite 450mm, Höhe 400mm
 Stahlmast bitte extra bestellen. Wir empfehlen eine Höhe von 3m - 5m mit einem Zopfmaß von Ø 60mm.
 12 Jahre Verfügbarkeitsgarantie für Ersatzteile.
 Mindestbestellmenge 4 Stk. Lieferzeit ca. 6 Wochen
 Gewicht: 5 kg












LED Mastleuchte Parklaterne Old Style mit Mast 3m



Dekorative und helle 30W LED Mastleuchte zur Strassenbeleuchtung für Anliegerstraßen, Fußgängerzone, Parkanlagen oder als Ersatz für Pilzleuchten. LT-9302

Wertige und stabile Leuchte aus Aluminium.
 Klassisches Design, daß sich in die Altstadt einfügt, als auch in moderne Anwohnerstraßen, Fußwege, Radwegbeleuchtung, Park, Radweg etc.
 Aufsatzleuchte ohne UV Abstrahlung - es werden kaum Insekten angelockt.
 Ohne Lichtabgabe nach oben - zum Schutz des Nachthimmels.
 Die Lichtverteilung ist radial 360° in alle Richtungen.
 Abstrahlweite 120°
 Lichtumfeld Ø ca. 25 - 30m
 Durch die Linsenoptik wird das Licht besser gerichtet, entblendet und gleichmäßiger abgestrahlt.
 LED Leistung 30W und höchster Energieeffizienz.
 Lichtstärke: 3000 Lumen - entspricht etwa 70W Natriumdampf oder 80W HQL HPL Lampen
 Lichtfarbe 4000K naturweiß
 Weiter Umgebungstemperatur Bereich: - 20°C ... + 40°C
 Wartungsfrei - Lebensdauer des LED-Leuchtmittels ca. 12 Jahre.
 Betriebsspannung: 200V - 240V 50 / 60Hz
 Leistungsfaktor: > 0,95
 Schutzart IP65, Klasse II
 Schlagfestigkeit: IK08
 Windfläche: 0,37m²
 Abmessungen: Tiefe 420mm, Breite 420mm, Höhe 800mm
 Inklusive dekorativem Stahlmast: Höhe 3 Meter
 Mit Mastanschlußkasten und Sicherung.
 Mindestbestellmenge 2 Stk. Lieferzeit ca. 3 Wochen
 Gewicht: 7,5 kg

	<p>LED Mastleuchte Parklaterne Old Style 40W</p> 	<p>Dekorative und helle 40W LED Mastaufsatzleuchte zur Strassenbeleuchtung für Anliegerstraßen, Fußgängerzone, Parkanlagen oder als Ersatz für Pilzleuchten. LT-9304</p> <p>Wertige und stabile Leuchte aus Aluminium. Klassisches Design, daß sich in die Altstadt einfügt, als auch in moderne Anwohnerstraßen, Fußwege, Radwegbeleuchtung, Park, Radweg etc. Aufsatzleuchte ohne UV Abstrahlung - es werden kaum Insekten angelockt. Ohne Lichtabgabe nach oben - zum Schutz des Nachthimmels. Die Lichtverteilung ist radial 360° in alle Richtungen. Abstrahlweite 120° Lichtumfeld Ø ca. 25 - 30m Durch die Linsenoptik wird das Licht besser gerichtet, entblendet und gleichmäßiger abgestrahlt. LED Leistung 40W und höchster Energieeffizienz. Lichtstärke: 4800 Lumen - entspricht etwa 70W Natriumdampf oder 100W HQL HPL Lampen Lichtfarbe: 4000K naturweiß oder 3000K warmweiß Weiter Umgebungstemperatur Bereich: - 20°C ... + 40°C Wartungsfrei - Lebensdauer des LED-Leuchtmittels ca. 12 Jahre. Betriebsspannung: 200V - 240V 50 / 60Hz Leistungsfaktor: > 0,95 Schutzart IP65, Klasse II Schlagfestigkeit: IK08 Windfläche: 0,37m² Abmessungen: Tiefe 440mm, Breite 440mm, Höhe 766mm Stahlmast bitte extra bestellen. Wir empfehlen eine Höhe von 4m - 6m mit einem Zopfmaß von Ø 60mm. Gewicht: 7,5 kg</p>
	<p>Mastleuchte Berlin 3m</p> <p>Dekorative, klassische Straßenleuchte für Fußgängerzone, Einkaufsbereich, Marktplatz, Fußwege, Park usw.</p>	<p>Klassische Mastleuchte zum Einsatz in Außenbereichen. Sehr robuste EU-Qualität. Masthöhe: 3,00m Für Glühlampe E27 100W oder Energiesparlampe E27. Leuchtmittel bitte separat bestellen. Mast: 3,00m - mit Wartungsklappe. Material: Aluminium - Druckguß. Kugeln aus transparentem, leicht getöntem Polycarbonat Ø 300mm. Höchst widerstandsfähige Pulverbeschichtung. Verfügbare Ausführungen: mit einem Lampenkopf, mit zwei Lampenköpfen. Lieferbare Farben: anthrazit (optional silbergrau). Schutzart: IP43 inkl. Befestigungsmaterial zur Verankerung im Boden. LT-9350</p>
	<p>Mastleuchte München 3m</p> <p>Dekorative, moderne Straßenleuchte für Fußgängerzone, Einkaufsbereich, Marktplatz, Fußwege, Park usw.</p>	<p>Sehr robuste EU-Qualität. Masthöhe: 3,00m Für Glühlampe E27 100W oder Energiesparlampe E27. Leuchtmittel bitte separat bestellen. Mast: 3,00m - mit Wartungsklappe. Material: Aluminium - Druckguß. Kugeln aus transparentem, leicht getöntem Polycarbonat Ø 300mm. Höchst widerstandsfähige Pulverbeschichtung. Verfügbare Ausführungen: mit einem Lampenkopf, mit zwei Lampenköpfen. Lieferbare Farben: anthrazit (optional silbergrau). Schutzart: IP43 LT-9354</p>
	<p>LED Mastleuchte München 3m</p> <p>Dekorative, moderne Straßenleuchte für Fußgängerzone, Einkaufsbereich, Marktplatz, Fußwege, Park usw.</p>	<p>Sehr robuste EU-Qualität. Masthöhe: 3,00m Inklusive 2 helle LED Leuchtmittel E27. Lichtstrom: 2 x 980 Lumen Die Helligkeit ist vergleichbar mit zwei 100W Glühlampen. Lichtfarbe: 4000K Naturweiß (auf Wunsch auch 3000K warmweiß) Die Leuchtmittel sind austauschbar. Mast: 3,00m - mit Wartungsklappe. Material: Aluminium - Druckguß. Kugeln aus transparentem, leicht getöntem Polycarbonat Ø 300mm. Höchst widerstandsfähige Pulverbeschichtung. Lieferbare Farben: anthrazit (optional silbergrau). Schutzart: IP43 inkl. Befestigungsmaterial zur Verankerung im Boden. LT-9355</p>

	<p>Mastleuchte Cabinet 5m</p> <p>Futuristische Straßenleuchte zur Beleuchtung von Parkplätzen, Gehwegen, Grünanlagen uvm.</p>	<p>Formschöne Mastleuchte. Höhe: 4,50m. Für Leuchtmittel HQI - G12 70W oder 150W Inkl. verlustarmem Vorschalt- und Zündgerät 220 - 240V Leuchtmittel bitte separat bestellen. Empfohlener Abstand von Leuchte zu Leuchte 13m Mast: 5,20m (70cm werden in den Boden eingelassen) Material: Aluminium - Druckguß und rostfreier Edelstahl Diffusor aus 5mm Hartglas, hitze- und stoßbeständig Diffusorplatte aus prismatisch streuendem, weißen Aluminium höchst widerstandsfähige Pulverbeschichtung Lieferbare Farben: weiß, silbergrau oder anthrazit. Verfügbare Ausführungen: mit einem Lampenkopf, zur indirekten Beleuchtung mit zwei Lampenköpfen, zur indirekten Beleuchtung mit zwei Lampenköpfen, zur indirekten und direkten Beleuchtung. Schutzart: IP54, spritzwasserbeständig LT-9370</p>
	<p>LED Mastleuchte Rouen 4m</p> <p>Klassische Mastleuchte zur Beleuchtung von Wohngebieten, Parks, Fußwege.</p>	<p>Sehr robuste EU-Qualität. Inklusive LED Leuchtmittel E27 / 20W Lichtfarbe 4000K neutralweiß Helligkeit 2020 Lumen - entspricht 200W Halogenlicht. Mast: 4,00m Metall + Kunststoffschaum Material: Aluminium - Druckguß Diffusor aus transparentem Polycarbonat Höchst widerstandsfähige Pulverbeschichtung Lieferbare Farben: weiß, silbergrau oder anthrazit. Verfügbare Ausführungen: mit einem, zwei Lampenköpfen, mit drei Lampenköpfen Lampenkopf Durchmesser: 560mm Schutzart: IP43 inkl. Befestigungsmaterial zur Verankerung im Boden LT-94R41-2</p>
	<p>LED Mastleuchte Rouen 4m 30W</p> <p>Klassische Mastleuchte zur Beleuchtung von Wohngebieten, Parks, Fußwege.</p>	<p>Sehr robuste EU-Qualität. Inklusive LED Board 30W und Treiber Lichtfarbe 4000K neutralweiß Helligkeit 3030 Lumen - entspricht 300W Halogenlicht. Mast: 3,00m Metall + Kunststoffschaum Material: Aluminium - Druckguß Diffusor aus transparentem Polycarbonat Höchst widerstandsfähige Pulverbeschichtung Lieferbare Farben: weiß, silbergrau oder anthrazit. Verfügbare Ausführungen: mit einem, zwei Lampenköpfen, mit drei Lampenköpfen Lampenkopf Durchmesser: 560mm Schutzart: IP43 inkl. Befestigungsmaterial zur Verankerung im Boden LT-94R41-3</p>
	<p>LED Mastleuchte Rouen 2-flammig 5m</p> <p>Klassische Mastleuchte zur Beleuchtung von Wohngebieten, Parks, Fußwege.</p>	<p>Sehr robuste EU-Qualität. Inklusive 2 x LED Leuchtmittel E27 / 20W Lichtfarbe 4000K neutralweiß Helligkeit 4040 Lumen - entspricht 400W Halogenlicht. Mast: 5,00m Metall + Kunststoffschaum Material: Aluminium - Druckguß Diffusor aus transparentem Polycarbonat Höchst widerstandsfähige Pulverbeschichtung Lieferbare Farben: weiß, silbergrau oder anthrazit. Verfügbare Ausführungen: mit einem, zwei Lampenköpfen, mit drei Lampenköpfen Lampenkopf Durchmesser: 560mm Schutzart: IP43 inkl. Befestigungsmaterial zur Verankerung im Boden LT-94R52</p>